

WAKOL D 3045 Speciální nátěr

Technické informace

Oblast použití

Disperzní nátěr pro zlepšení přilnavosti vyrovnávacích stěrek WAKOL na:

- WAKOL PU 280
- Keramickou dlažbu
- Přírodní kamenné podlahy
- terrazzo
- litý asfalt

v interiéru.

Speciální vlastnosti



1)



2)

- bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Protiskluzový povrch
- vhodný podlahové vytápění.
- ihned připraven k použití

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Emisní třída dle francouzských zákonů

Technické údaje

Základní složka:	Polyakrylátová disperze
Doba Schnutí:	Cca 30 - 60 minut
Čistící prostředek:	voda
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
Teplota skladování:	nad +5°C; citlivý na mráz
GISCODE:	D1
EMICODE dle GEV:	EC1 PLUS

Aplikace a spotřeba³⁾:

Velurový nebo
pěnový váleček

100 – 150 g/m²

Při použití na WAKOL PU, dlažbu, kámen, terazzo
a litý asfalt

3) Spotřeba závisí na struktuře a savosti povrchu

Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18356 nebo 18365. Podklad musí být trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost. Použijte vhodný postup k odstranění odlepujících se vrstev.

WAKOL D 3045 je určen na hladké a celistvé povrchy. Na savé podklady použijte WAKOL D 3035, WAKOL D 3040, nebo WAKOL PU 280. Dodržujte příslušné normy a doby schnutí.

Použití

Před použitím dobře protřepejte. WAKOL D 3045 naneste na povrch pomocí pěnového nebo velurového válečku tak, aby se netvořily kaluže. Po zaschnutí aplikujte vyrovnávací stěrku WAKOL. Dodržujte doby schnutí.

Důležité pokyny

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3045 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 04.03.2013 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz