

## LOBASOL® Deck & Teak Oil

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro venkovní použití. Díky dobrým penetračním vlastnostem chrání dřevo a nechává ho prodyšným. Zvýrazňuje krásu a přírodní texturu dřeva.

Balení: 0,75 l ; 2,5l; 12l  
GIS kód: Ö 60

**Oblast použití:** Pro impregnaci venkovního dřevěného nábytku, podlah a jiných produktů vyrobených z teaku či jiných tvrdých dřevin.

**Pokyny na zpracování:** *Příprava podkladu*

Nanášejte pouze při teplotě nad 10 °C. Dřevo musí být před zpracováním čisté a suché. Jestliže je to nutné, odstraňte staré vrstvy zbrúšením. Poslední broušení proveďte zrnitostí 120.

### *Aplikace*

Olej LOBASOL® Deck & Teak Oil aplikujte rovnoměrně štětcem na olej nebo hadrem bez chlupů ve směru kresby dřeva. Po nanesení nechte olej přibližně 30 minut penetrovat a poté odstraňte všechny přebytky. Nechte uschnout přes noc a pak naneste druhou vrstvu pomocí štětce nebo hadru. Dokud není dřevo úplně napuštěné, pokračujte v aplikacích. Odstraňte jakékoli přebytky oleje.

**Obsah:** Modifikované rostlinné oleje, alifatické uhlovodíky, bezolovnatá sušidla

**Spotřeba:** Měkké dřeviny: 200 - 250 ml / m<sup>2</sup>  
Tvrdé dřeviny: 100 - 120 ml / m<sup>2</sup>

**Doba schnutí:** Přibližně 12 hodin při dobrém odvětrání.

**Skladování a přeprava:** Skladujte při teplotě +5 °C až +25 °C po dobu 36ti měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál dle klasifikace ADR.

**Ředidlo:** Neředte, produkt je již připraven ke zpracování.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL®**

**Toxikologické infor.centrum Praha:**  
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

**LiKOR, s.r.o.**  
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019  
E-mail: [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)

Přepracovaný firmou LOBA:

27.7.2009 / 7.9.2009 MW