

ANTONIO



Garance



Garance










Garance






Garance







Informace o produktu


	Celková tloušťka		EN 428	2,75 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy		EN 429	0,25 mm
	Šířka role		EN 426	5m
	Standartní délka role		EN 426	25m 22m
	Celková hmotnost role			210kg - 235kg
	Klasifikace		EN 653	 23
				 31

Technické informace

	Odolnost vůči světlu		ISO 105-B02	≥ 6
	Rozměrová stabilita		EN 434	≤ 0,40%
	Akustická izolace		EN 12667	vyhovující

ANTONIO

	Podlahové vytápění		EN 433	≤ 0,35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení		EN ISO 717/2	ΔLw 14dB
	Hořlavost		EN 13501-1	B _f S1
	Úroveň protiskluznosti	aqua grip	DIN 51130	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ultragrip R10 Classification </div>
	Odolnost - kolečkové židle		EN 425	vyhovující



B.I.G. Floorcoverings
Rijksweg 442
8710 - Wielsbeke

06

EN 14041:2004

Lehčená (měkčená) polyvinyl
chloridová podlahová krytina (EN653)

Hořlavost : Třída B_f/s1

Úroveň protiskluznosti : DS

Třída formaldehydu : E1

EN 653