

Armstrong World Industries
Fleck Way, Teesside Industrial Estate
Thornaby, TS17 9JT UK

Compact Grip

Charakteristika	Standard	Jednotka	Hodnota
Typ podlahy	EN653		Lehčená (měkčená) PVC podlahová krytina
Vzor			Tištěný
Informace k pokládce			
EN Klasifikace	EN685	Třída	23 - 31
Podlahové vytápění			do 28° C
Hořlavost	EN13501-1		Cfl-s1
Doporučené lepidlo akrylátové disperzní, neobsahující rozpouštědla, odolné vůči změkčovadlům			F Ball & Co F44, F46 Laybond Multitack, Multicryl,
Conservatory			F Ball & Co F74, F81
Tepelná vodivost			
Infomace o výrobku			
Šíře role	EN 426	mm	2m, 3m, 4m
Délka role	EN 426	lm	20 – 35
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.60
Tloušťka náslapné vrstvy		mm	0.25
Celková hmotnost	EN 430	kg/m ²	2.10
Hmotnost role		kg	84 – 294
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤0.40
Odolnost vůči světlu	ISO 105-BO2	Stupeň	≥6
Ohebnost	EN 434	mm	≤8
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	≤0.35
Rhinogrip			ANO
Podkladní vrstva			Reliéfní - vystupující
Úroveň protiskluznosti	EN 13893		DS
	DIN 51130		R10
Informace k údržbě a čištění			
Doporučená údržba			Žádná – má Rhinogrip
Čištění			Čištění tekutými přípravky, žádné abrasivní čisticí prostředky