

## SANDRO



Garance



Garance










Garance






Garance







### Informace o produktu


	Celková tloušťka		EN 428	3,25 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy		EN 429	0,35 mm
	Šířka role		EN 426	<b>4m 5m</b>
	Standartní délka role		EN 426	22m 20m
	Celková hmotnost role			210kg - 240kg
	Klasifikace		EN 653	 23
		 31		

### Technické informace

	Odolnost vůči světlu		ISO 105-B02	≥ 6
	Rozměrová stabilita		EN 434	≤ 0,40%
	Akustická izolace		EN 12667	vyhovující

## SANDRO

	Podlahové vytápění		EN 433	≤ 0,35 mm
	Odolnost vůči bodovému zatížení		EN ISO 717/2	ΔLw 18dB
	Hořlavost		EN 13501-1	B <sub>f</sub> 1
	Úroveň protiskluznosti	aqua grip	DIN 51130	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Ultragrip  <b>R10</b>              Classification           </div>
	Odolnost - kolečkové židle		EN 425	vyhovující



B.I.G. Floorcoverings  
Rijksweg 442  
8710 - Wielsbeke

**06**

**EN 14041:2004**

Lehčená (měkčená) polyvinyl  
chloridová podlahová krytina (EN653)

**Hořlavost** : Třída Bfl/s1

**Úroveň protiskluznosti** : DS

**Třída formaldehydu** : E1

EN 653